

Solución de impresión y corte HP Latex 335 Plus

Amplíe su negocio con aplicaciones más anchas gracias a esta verdadera solución de impresión y corte de 64 pulgadas



Solución HP integral, impresión y corte excepcionales

- La impresora HP Latex permite un amplio rango de aplicaciones inodoras¹ y de adhesivos con sangrado total que no se doblan.
- La cortadora HP Latex proporciona un corte rápido y preciso con una carga de hasta 600 gramos.
- HP FlexiPRINT y CUT RIP incluyen la función True Shape Nesting, que permite ahorrar de forma automática hasta un 50% más de soportes.²
- Herramientas de diseño del Centro de aplicaciones de HP incluidas, para la creación sencilla en 3 pasos de nuevas aplicaciones.³

Hasta un 50% de ahorro en tiempo con impresión y corte reales⁴

- Imprima y corte al mismo tiempo, en lugar de imprimir O cortar en dispositivos integrados, con nuestra fiable solución de dispositivo dual.
- Evite los tiempos de espera de los solventes, las impresiones salen secas, cortadas o laminadas de inmediato sin tiempo de desgasificación y entregue en el mismo día.
- Evite la laminación para aplicaciones a corto plazo, la resistencia a los rasguños permite una durabilidad en exteriores de hasta 3 años.⁵

Flujo de trabajo sencillo y fiable

- Imprima y corte en pocos pasos, añada líneas de corte desde el RIP, seleccione los preajustes de corte y envíe fácilmente a producción.
- Reconocimiento preciso de trabajos y corte sin errores con las configuraciones del sistema de posición óptica y código de barras de HP.
- Corte fácil de usar mediante una interfaz táctil sencilla y una cesta de soportes de impresión.

¹ Existe un amplio conjunto de soportes con perfiles de olor muy diferentes. Algunos de los soportes pueden afectar al olor de la impresión final.

² Comparado con la impresión sin anidamiento. Basado en la demostración de rendimiento de HP, septiembre de 2020.

³ Requiere una cuenta del centro de aplicaciones de HP, conexión a Internet y un dispositivo apto para conectarse a Internet. Para obtener más información, visite <http://www.hpapplicationscenter.com>.

⁴ Basado en pruebas internas de HP, de septiembre de 2020, al comparar la solución de impresión y corte HP Latex Plus con soluciones de impresión y corte integradas de un coste similar. Un dispositivo de impresión/corte integrado es una impresora de gran formato que cuenta con una cortadora de contornos integrada en la propia impresora que imprime los soportes y que después de imprimir el soporte, procede a su cortado.

⁵ Comparación de la resistencia a rasguños según pruebas con tintas HP Latex de tercera generación y tintas con base de disolvente representativas sobre vinilos autoadhesivos y pancartas de PVC. Índices de permanencia de imagen HP calculados por HP Image Permanence Lab. Permanencia exterior de imágenes probada según el estándar SAE J2527 en distintos soportes, incluidos los de HP; en una orientación de exposición vertical en condiciones de exposición exteriores nominales simuladas para condiciones climáticas altas y bajas, incluida la exposición a la luz solar directa y al agua; el rendimiento puede variar si cambian las condiciones del entorno.

Especificaciones técnicas

Imprimir

Modos de impresión	Carteles publicitarios (2 pasadas) a 50 m ² /h Alta velocidad para exteriores (4 pasadas) 23 m ² /h Exteriores Plus (6 pasadas) a 17 m ² /h Calidad para interiores (8 pasadas) a 13 m ² /h Alta calidad para interiores (10 pasadas) a 10 m ² /h Retrouluminaciones, tejidos y lienzos (16 pasadas) a 6 m ² /h Tejidos de alta saturación (20 pasadas) a 5 m ² /h
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Tipos de tinta	Tintas con base de agua HP Latex
Cartuchos de tinta	7 (negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, HP Latex Optimizer)
Tamaño del cartucho	775 ml
Cabezales de impresión	6 (2 cian/negro, 2 magenta/amarillo, 1 cian claro/magenta claro, 1 HP Latex Optimizer)
Repetibilidad de impresiones a largo plazo	Promedio ≤1 de 2000, 95% de colores ≤2 de 2000 ¹

Soportes de impresión

Manipulación	Alimentador de rollos, rebobinador, cortador automático (para vinilo, soportes de papel, película poliéster retroiluminada)
Tipos de soportes	Pancartas, vinilos autoadhesivos, películas, papeles, revestimientos para paredes, lienzos, materiales sintéticos, (los tejidos, las mallas, los textiles y cualquier otro material poroso requieren un separador)
Tamaño del rodillo	Rollos de 254 a 1625 mm (rollos de 580 a 1625 mm con soporte completo)
Peso del rollo	42 kg
Diámetro del rollo	250 mm
Grosor	Hasta 0,5 mm

Aplicaciones

Pancartas; Expositores; Gráficos para eventos y exposiciones; Señalización exterior; Pósteres para interior; Decoración interior; Cajas iluminadas - película; Cajas iluminadas - papel; POP/POS; Pósteres; Gráficos para vehículos; Prendas personalizables; Gráficos para suelos; Etiquetas y adhesivos; Vinilos para paredes; Gráficos para ventanas

Conectividad

Interfaces	Impresora: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Cortador: USB y Ethernet (LAN)
------------	--

Dimensiones (ancho x fondo x alto)

Impresora	Impresora: 2561 x 840 x 1380 mm; Cortadora: 1960 x 704 x 1112 mm
Envío	Impresora: 2795 x 760 x 1250 mm; Cortadora: 2230 x 420 x 710 mm

Peso

Impresora	Impresora: 208 kg; Cortadora: 48 kg
Envío	Impresora: 290 kg; Cortadora: 74 kg

Contenido de la caja Impresora: Impresora HP Latex 335, cabezales de impresión, cartucho de mantenimiento, base de la impresora, eje, carrete de recogida, kit de tensión frontal variable, kit de mantenimiento del usuario, soportes de bordes, guía de referencia rápida, póster de instalación, cables de alimentación; Cortadora: Cortadora HP Latex 64, base de la cortadora, cesta de soportes de impresión, HP FlexiPrint y Cut RIP, guía de referencia rápida, póster de instalación, cables de alimentación, soporte estándar (1), cuchillas estándares (2), cuchillo de corte (1), bridas de soportes de 3 pulgadas (conjunto de 2)

Condiciones ambientales

Temperatura operativa	Impresora: De 15 a 30 °C; Cortador: De 15 a 35 °C
Humedad de funcionamiento	Impresora: Del 20 al 80 % de HR (sin condensación); Cortador: Del 35 al 75 % de HR (sin condensación)

Acústica

Presión sonora	Impresora: 55 dB(A) (en funcionamiento), 39 dB(A) (inactiva), < 15 dB(A) (suspensión); Cortador: 56 dB(A) (en funcionamiento)
Potencia sonora	Impresora: 7,4 B(A) (en funcionamiento), 5,7 B(A) (inactiva), < 3,5 B(A) (en suspensión); Cortadora: < 7,3 B(A) (en funcionamiento)

Alimentación

Consumo	Impresora: 2,6 kW (impresión), 72 W (preparada), < 2,5 W (en espera); Cortadora: 34 W (modo de trabajo)
Requisitos	Impresora: voltaje de entrada (intervalo automático) 200-240 V (± 10%), dos cables y PE; 50/60 Hz (± 3 Hz); dos cables de alimentación; 3 A máx. para cable de impresora y 16 A máx. para cable de curado; Cortadora: AC 100-240 V; 50/60 Hz; 2 A

Certificación

Seguridad	Conforme a IEC 60950-1+A1+A2; Conforme a IEC 62368-1; EE. UU. y Canadá (incluida en CSA); UE (conforme a LVD, EN 60950-1 y EN 62368-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (AECI); China (CCC)
Electromagnético	Impresora: Conforme a los requisitos de la Clase A, incluidos: EE. UU. (Normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia y Nueva Zelanda (RCM), Japón (VCCI), Corea (KCC), Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC), China (CCC); Cortador: Conforme a los requisitos de la Clase A, incluidos: EE. UU. (normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia y Nueva Zelanda (RSM), Japón (VCCI), Corea (KCC)
Medio ambiente	Impresora: ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE, China, Corea, India, Ucrania, Turquía); REACH; EPEAT Bronze; OSHA; Conforme a la marca CE; Cortador: WEEE, RoHS (UE); Conforme a la marca CE; REACH
Garantía	Un año de garantía limitada para el hardware

Corte

Tipo de corte	Cuchilla flotante con TurboCut y modos de emulación tangenciales
Ancho de corte	158 cm
Velocidad de corte	Hasta 113 cm/s en diagonal
Aceleración	Hasta 3 G en diagonal
Precisión	0,2 % de movimiento o 0,25 mm, la mayor de las cantidades
Capacidad de repetición	± 0,1 mm
Fuerza de corte	De 1 a 600 g de carga, en pasos de 5 g
Grosor de corte	De 0,05 a 0,25 mm; 0,6 mm con cuchilla especial opcional

Información sobre pedidos

Producto

9TL94A	Solución de impresión y corte HP Latex 335 Plus
--------	---

Accesorios

TUX44A	Kit de cuchilla estándar HP Latex
TUX45A	Kit de cuchilla especial HP Latex
FOM56A	Eje de 2 pulgadas para impresora HP de la serie 300 de 64 pulgadas
FOM58A	Eje de 3 pulgadas para impresora HP de la serie 300 de 64 pulgadas
FOM59A	Kit de mantenimiento de usuario de HP Latex
FOM64A	Kit de soporte de bordes HP serie 300/500
T4E58B	Kit de ahorro de material HP Latex

Consumibles de impresión Originales HP

CZ677A	Cabezal de impresión Latex cian/negro HP 831
CZ678A	Cabezal de impresión HP 831 Latex amarillo/magenta
CZ679A	Cabezal de impresión HP 831 Latex magenta/cian claro
CZ680A	Cabezal de impresión de optimización HP 831 Latex
CZ681A	Cartucho de mantenimiento HP 831 Latex
CZ694A	Cartucho de tinta negro HP 831C Latex de 775 ml
CZ695A	Cartucho de tinta cian HP 831C Latex de 775 ml
CZ696A	Cartucho de tinta magenta HP 831C Latex de 775 ml
CZ697A	Cartucho de tinta amarillo HP 831C Latex de 775 ml
CZ698A	Cartucho de tinta cian claro HP 831C Latex de 775 ml
CZ699A	Cartucho de tinta magenta claro HP 831C Latex de 775 ml
CZ706A	Cartucho de tinta optimizador HP 831 Latex de 775 ml

Servicio y soporte

U9PNBE soporte HP de 2 años al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos
U9PNGE soporte HP de 3 años al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos
U9PP2PE soporte HP de 1 año al siguiente día laborable postgarantía con retención de soportes defectuosos
U9PP3PE soporte HP de 2 años al siguiente día laborable postgarantía con retención de soportes defectuosos

Destacados de ECO

- Tinta con base de agua, sin ventilación especial, sin contaminantes peligrosos del aire, monómeros químicos reactivos ni ozono
- UL GREENGUARD Gold² de bajas emisiones, impacto reducido, cero descarga de productos químicos peligrosos (ZDHC)³
- Retirada gratuita de cartucho/cabezal de impresión; eliminación de impresiones reciclables o no contaminantes⁴
- Certificación ENERGY STAR⁵ para eficiencia energética superior⁵

No olvide reciclar su hardware de impresión y los consumibles de impresión adecuados. Descubra cómo hacerlo en nuestra página web: hp.com/ecosolutions

¹ Sin equipo de ventilación especial significa que los sistemas de filtración de aire no tienen que cumplir los requisitos OSHA de EE. UU. Algunos modelos incluyen sistemas de recolección de condensación. La instalación de equipos de ventilación especial es una decisión del cliente: consulte la Guía de preparación del sitio para obtener detalles. Los clientes deben consultar los requisitos y las normativas estatales y locales. Las tintas HP Latex se probaron en cuanto a contaminantes peligrosos del aire, como se define en la Ley de Aire Limpio, por el método 311 de la Agencia Estadounidense de Protección Medioambiental (prueba realizada en 2013) y no se detectó ninguno. La impresión con tintas HP Latex evita los monómeros reactivos problemáticos asociados con la impresión UV. Los monómeros de acrilato presentes en las tintas UV no curadas y las tintas de gel UV pueden dañar la piel.
² La certificación GREENGUARD Gold de UL según el estándar 2818 de UL demuestra que los productos cumplen las normas UL GREENGUARD de bajas emisiones de productos químicos al aire interior durante el uso del producto. Tamaño de sala sin limitación; sala completamente decorada, 33,4 m² (360 pies²) en un entorno de oficinas, 94,6 m² (1.018 pies²) en un entorno escolar. Para obtener más información, visite <http://www.ul.com/gg> o <http://www.greenguard.org>.
³ Aplicable a tintas HP Latex. El nivel 1 del Programa cero descarga de productos químicos peligrosos (ZDHC) demuestra que una tinta cumple con los estándares de la Lista de sustancias restringidas en fabricación de ZDHC (ZDHC MRLS) en su versión 1.1, una lista de sustancias químicas cuyo uso intencional está prohibido durante la producción. ZDHC es una organización especializada en la eliminación de productos químicos peligrosos y la implementación de productos químicos sostenibles en los sectores del cuero, textil y sintéticos. El Programa cero descarga de productos químicos peligrosos es una organización con múltiples participantes que incluye marcas, aliados de cadenas de valor y socios que colaboran para implementar prácticas responsables de gestión de sustancias químicas. Consulte <http://www.roadmaptozero.com>.
⁴ Visite <http://www.hp.com/go/recycle> para saber cómo participar y conocer la disponibilidad del programa HP Planet Partners; es posible que este programa no esté disponible en su zona. En el caso de que el programa no esté disponible, y para otros consumibles no incluidos en el programa, consulte con las autoridades de locales en materia de residuos para determinar el procedimiento de eliminación adecuado. La mayoría de los materiales de impresión en papel de gran formato de HP pueden reciclarse a través de programas de reciclaje normalmente disponibles o en función de las prácticas específicas de cada región. Algunos soportes de HP son aptos para su devolución a través del cómodo y gratuito programa de recogida de soportes de gran formato de HP. Es posible que estos programas no existan en su zona. Consulte <http://www.HPFLMedia.com/ecosolutions> para obtener más información.
⁵ ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas de la Agencia de protección medioambiental de Estados Unidos. Para ver el estado de certificación por país, consulte <http://www.energystar.gov>.

¹ Mediciones de reflectantes en un objetivo de 943 colores conforme a la iluminación estándar de la norma CIE D50 y de acuerdo con el estándar CIEDE2000 según el borrador de la norma CIE DS 014-6/E/2012. Los sustratos retroiluminados medidos en modo de transmisión pueden generar resultados diferentes.



Fijo: +57 (601) 7150222
Cel + WhatsApp: (+57) 300 8457828
SOLO WhatsApp: (+57) 316 5218444
info@lineagrafica.com.co
www.lineagrafica.com

